


2T MIX OIL

WANDER



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

WANDER 2T Mix Oil es un lubricante de base mineral altamente refinado desarrollado para utilizarse en motores de dos tiempos de motocicletas, con sistema de inyección (automix) o de premezcla con el combustible, cualquiera sea su cilindrada. Puede utilizarse además en cortadoras de césped, motosierras y motores fuera de borda de baja potencia, para motores fuera de borda de mayor potencia se recomienda Wander HIDRAMIX.

Product behavior in conditions of use:

WANDER 2T Mix Oil is a highly refined mineral-based lubricant developed for use in two-stroke motorcycle engines, with injection systems (automix) or premixes with fuel, whatever their displacement. It can also be used in lawn mowers, chainsaws and low power outboards, for higher power outboards we recommend Wander HIDRAMIX.

- tipo: MINERAL

Nivel de performance

API TC (SUPERA)
 JASO FA
 ISO EGB



- > Reduce la formación de cenizas.
- > Arranque rápido en todo momento.
- > Mantiene limpias bujías y lumbreras.
- > Proporciona una excelente limpieza y eficiencia general del motor.
- > Reduce la formación de barnices y depósitos.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	70
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	8.8
Peso específico 20°C g/cm ³	0.870
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	245
Índice de viscosidad ASTM D2270	95
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	260
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-9

(**) Corresponde a valor no ensayado

2T MIX OIL

BENEFICIOS

Cód. W0010

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander